



Произведено ООО «Петролеро»
ОГРН 1207700309926
ИНН 7743345907
КПП 771401001

Адрес регистрации 125252, Москва г.,
Ходынский б-р, дом 11,
офис ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/ IV КОМ. 1-23

Масло моторное PETROLERO NEW ERA 0W-20

Современное премиальное синтетическое моторное масло, созданное на базе формулы, включающей новейшие присадочные пакеты с использованием антифрикционных и противоизносных компонентов, применяющихся в мотоспорте, гонках, реактивной авиации и космонавтике.

Произведено с учетом особых требований японских, корейских и американских автопроизводителей, для моторов которых требуются новейшие масла категории API SP, предотвращающие возможный риск повреждения поршня в результате преждевременного воспламенения смеси LSPI. Содержит комплекс дополнительной противоизносной защиты REACORE.

Рекомендовано для применения в современных двигателях Mazda SKYACTIV, Toyota, Honda, а также силовых установках HEMI с системой отключаемых цилиндров, используемых компаниями Chrysler, Chevrolet, Cadillac и Jeep. Может использоваться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, а также в моторах с гибридной силовой установкой

Соответствует техническим требованиям допусков:

- API SP
- ILSAC GF-6A.

Параметр производительности	Требования стандарта	Фактический показатель	Методика определения
Плотность при 20 °С, кг/м ³	Не нормируется, определение обязательно	877	ГОСТ 3900
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	Не нормируется, определение обязательно	46,09	ГОСТ 33 ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	9,3-12,5	8,45	ГОСТ 33 ASTM D 445
Индекс вязкости, не менее	140	161	ГОСТ 25371 ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже °С	200	230	ГОСТ 4333
Массовая доля сульфатной золы, не более, % масс.	0,80	0,75	ГОСТ 12417 ASTM D874
Щелочное число, не менее, мг КОН/г	6,00	6,8	ГОСТ 11362, ASTM D2896
Вязкость динамическая (CCS) при минус 30 °С, не более, сП	6600	5360	ASTM D 5293
Температура застывания, не ниже °С	-40	-47	ASTM D 6749

02-12-2024 Данные, упомянутые в этом информационном листе о продукте, предназначены для того, чтобы читатель мог сориентироваться в свойствах и возможных применениях наших продуктов.

Несмотря на то, что этот обзор составлен со всей возможной тщательностью в указанную дату, автор не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный неполнотой и/или неточностями в этой информации, особенно если они вызваны очевидными опечатками. Условия поставки поставщика распространяются на все поставки продукции.

Читателю рекомендуется, особенно для критических применений, сделать окончательный выбор продукта в консультации с поставщиком. В связи с постоянными исследованиями и разработками продукта информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления.

Вы можете скачать последние данные по безопасности материалов этого продукта на нашем веб-сайте.